SENSORI INFRAROSSO

smile18

Miglior prezzo


smile16

Alta immunità RFI/EMI

EN 50131-2- 2 / GRADE 2 / CLASS 2







InfoProdotto - smile18

Sensore infrarosso passivo con chiusura ad incastro senza l'utilizzo di viti. Portata 15m; lente volumetrica di 100°; piroelettrico doppio elemento. Filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e protezione antistrisciamento.

Colori disponibili: bianco

InfoProdotto - smile16

Sensore infrarosso passivo a tecnologia digitale con chiusura ad incastro senza l'utilizzo di viti. Led colore blu; portata regolabile 18m; lente volumetrica di 100°; piroelettrico doppio elemento; "conta-impulsi" con 2 impulsi per 5". Filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e protezione antistrisciamento.

Colori disponibili: bianco

Specifiche Tecniche	Smile16	Smile18
EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASS 2	•	•
PORTATA	18 m	15 m
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°
DURATA ALLARME	4"	4"
MEMORIA ALLARME	•	
BLOCCO LED A IMPIANTO SPENTO	•	
LED WALK TEST	•	•
RELÈ STATO SOLIDO	•	•
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	•	•
DISPOSITIVO TAMPER/ ANTIAPERTURA	•	•
CONTA IMPULSI	•	
PROTEZIONE RFI	30 V/m	20 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	•	
DISPOSITIVO DMS	•	
POSSIBILITÀ SNODO	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc
COVER	ABS	ABS
DIMENSIONI	110 x 60 x 46	110 x 60 x 46