VISION-X vs VISION-XIP vs MYALARM-XIP
Συγκριτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών

Χαρακτηριστικά	Vision-X	Vision-XIP	MyAlarm-XIP
Χρήστες	990	990	990
Ενσύρματες Ζώνες	144	144	144
Ασύρματες Ζώνες	144	144	144
Υποσυστήματα	8	8	8
Έξοδοι (Max)	40	40	40
Συμβάντα Ενεργοποίησης Εξόδων	70+	70+	70+
Πληκτρολόγια & Καρταναγνώστες	16	16	16
Πλακέτες Επέκτασης Εξόδων - **CM710**	8	8	8
Πλακέτες Επέκτασης Ζωνών - **CM704**	8	8	8
Πλακέτες Πολυεπεκτάσεων - **CM705**	8	8	8
Πλακέτες Επέκτασης Τροφοδοσίας - **CM720**	8	8	8
Δέκτης RF	RF120 και RF3212E	RF120 και RF3212E	RF120 και RF3212E
Θύρες (Access Control)	16	16	16
Χρονοπρογράμματα	16	16	16
Χρονικές Περίοδοι ανά Χρονοπρόγραμμα	4	4	4
Αργίες	8	8	8
Αναβαθμιζόμενα μέσω Καλωδίου	V	V	V
Απόσταση Bus	έως 1200μ.	έως 1200μ.	έως 1200μ.
Κλείδωμα LAN (Bus RS485)	V	V	V
Σάρωση LAN (Bus RS485)	V	V	V
Συμβάντα Ιστορικού	2000 logs	2000 logs	2000 logs
Ονομασία Περιμετρικού Οπλισμού	V	V	V
Χρόνοι Εισόδου	2 ανά Υποσύστημα	2 ανά Υποσύστημα	2 ανά Υποσύστημα
Χρόνος Εξόδου	1 ανά Υποσύστημα	1 ανά Υποσύστημα	1 ανά Υποσύστημα
2 Περιμετρικοί Οπλισμοί ανά Υποσύστημα	V	V	V
Αδυναμία Αφόπλισης από Εγκαταστάτη όταν το Σύστημα είναι Οπλισμένο από Χρήστη	V	V	V
Διαδρομές Αναφορών ΚΛΣ	2	2	2
Υπηρεσία MyAlarm	V	V	V
Μονάδα Ethernet - **CM751**	V	V	**Προαιρετικά***
Μονάδα GSM/GPRS - **CM747**	V	V	V
Πληκτρολόγιο Wi-Fi	V	V	V
MyAlarm VPN GPRS - **MY747**	V	V	V
MyAlarm ETH+VPN GPRS - **MY369**	V	V	V
Τηλεφωνική Γραμμή PSTN	V	X	X
Οικιακή Αναφορά (PSTN)	V	X	X
Φωνητική Κλήση PSTN - CM101GR	V	X	X
Ισχύς Τροφοδοσίας (+12V , Lan , +C)	1 Amp	1 Amp	1 Amp
Λήξη PIN Χρήστη	V	V	V
Ονομασίες: Χρηστών, Ζωνών, Εξόδων, Υποσυστημάτων, Περιφερειακών	V (20 χαρακτήρες)	V (20 χαρακτήρες)	V (20 χαρακτήρες)
Αναφορές Σε Κ.Λ.Σ. : Ορισμένα Πρωτόκολλα Αναφορών απαιτούν τη προσθήκη Μονάδας Ethernet ή WiFi Πληκτρολόγιο ή GSM/GPRS στη Κεντρική Μονάδα.			
***Αναφορές μέσω MyAlarm* : SIA IP, CSV IP, Contact ID**	V	V	V
Ethernet : CSV IP - SIA IP formats	V	V	X
4G GPRS : CSV IP - SIA IP formats	V	V	X
PSTN: Contact ID	V	X	X
PSTN : Voice	V	X	X

Copyright © 2023 Digiflex - Διανέμεται από την ELASYS S.A .

Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων μας διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών ή και των προδιαγραφών οποιαδήποτε στιγμή.

Χαρακτηριστικά	Vision-X	Vision-XIP	MyAlarm-XIP
Πληκτρολόγια & Καρταναγνώστες **Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός της κάθε Συσκευής ανά Πίνακα.**			
CP737 - Πληκτρολόγιο 3.5" Colour WiFi + Smart Prox	1	1	1
CP736 - Πληκτρολόγιο 3.5" Colour + Smart Prox	16	16	16
PR113 - Καρταναγνώστης (Μαύρο) Indoor Smart Prox	16	16	16
PR114 - Καρταναγνώστης (Λευκό) Indoor Smart Prox	16	16	16
PR115 - Καρταναγνώστης Μαύρο Outdoor Smart Prox	16	16	16
PR116 - Καρταναγνώστης Λευκό Outdoor Smart Prox	16	16	16
CM728 - Βιομετρικός Αναγνώστης (Μαύρο)	16	16	16
CM729 - Βιομετρικός Αναγνώστης (Λευκό)	16	16	16
CP050 - Σταθμός Νυχτερινής Όπλισης	8	8	8
CP155 - Πληκτρολόγιο AntiVandal IP67 Smart Prox	16	16	16
CP156 - Πληκτρολόγιο AntiVandal IP67 (slim) Smart Prox	16	16	16
Περιφερειακά & Επεκτάσεις **Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός της κάθε Συσκευής ανά Πίνακα.**			
CM101 - Κάρτα Φωνής	1	**X**	**X**
CM195 - Πλακέτα Σύνδεσης Δεκτών RF 3212E	3	3	3
CM704 - Πλακέτα Επέκτασης Ζωνών	8	8	8
CM705 - Πολυεπέκταση	8	8	8
CM710 - Πλακέτα Επέκτασης Εξόδων	8	8	8
CM720 - 1 Amp Power Supply Module	8	8	8
CM744 - GSM/GPRS 3G Plug On Μονάδα	1	1	1
CM751 - Plug On Μονάδα Ethernet	1	1	**Προαιρετικά***
MY747 - Plug On Μονάδα 4G GPRS (w/ SIM VPN Digiflex)	1	1	1
MY369 - Plug On Μονάδα Ethernet+4G GPRS (w/ SIM VPN Digiflex)	1	1	**Προαιρετικά***
CM760 - Μονάδα Real-Time Clock	1	1	1
CM797 - Πλακέτα Απομόνωσης Bus	8	8	8
SW500 - VisionLink Λογισμικό	V	V	V
CM910 - USB Καλώδιο για Προγρ/σμό και Αναβάθμιση	V	V	V

Copyright © 2023 Digiflex -- Διανέμεται από την ELASYS S.A.