CM729

Δακτυλικός Αναγνώστης LAN - Λευκός

Τοποθετώντας στο σύστημα το CM729 δίνετε την δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει το σύστημα ή να ελέγχει κάποια πόρτα απλώς παρουσιάζοντας το δάκτυλό του στον αναγνώστη. Ο αναγνώστης ενσωματώνει την τεχνολογία 3D pixel για την ανάγνωση του δακτυλικού και έτσι μπορεί να διαβάσει ακόμη και βρεγμένα δάκτυλα. Η σκληρή επίστρωση του αισθητήρα τον προστατεύει από γρατζουνιές και την καθημερινή φθορά και προσφέρει πάνω από 15KV ηλεκτροστατικής απομόνωσης.Το CM729 έχει πάνω του ένα κόκκινο, πράσινο και ένα μπλε LED ένδειξης που σας πληροφορούν για την κατάσταση του συστήματος (Οπλισμένο/Αφοπλισμένο) και για την κατάσταση της θύρας. Για απλοποίηση της συνδεσμολογίας έχει πάνω του και είσοδο για μπουτόν εξόδου. Επίσης, έχει ένα μεγάλο μπλε LED στην θέση που ο χρήστης τοποθετεί το δάκτυλο του, για ένδειξη ανάγνωσης του δακτύλου. Ο αναγνώστης ενσωματώνει την τεχνολογία Haptic(Δόνηση) κατα την ανάγνωση του δακτύλου.



Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών αποθηκεύονται στην κεντρική μονάδα και όχι στον αναγνώστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι χρήστες να μην είναι αναγκασμένοι να καταχωρήσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα σε όλους τους αναγνώστες, παρά μόνο σε ένα από όλους.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκεύονται και στο πρόγραμμα VisionLink όταν κάνετε λήψη των δεδομένων της μονάδας δίνοντας σας την δυνατότητα να τα μεταφέρετε και σε άλλες μονάδες αν χρειαστεί.Μπορείτε να προγραμματίσετε διάφορα χαρακτηριστικά στο μενού Συσκευές-Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστες. Τέλος οι προσβάσεις των χρηστών καταχωρούνται στο ιστορικό του πίνακα για δική σας αναφορά και επίβλεψη αν χρειαστεί.

Συμβατότητα CM729

Πίνακας	Έκδοση	Μέγιστος Αριθμός
Vision-X	> 2.00	Μέχρι16
Vision-GRAPHIC	> 2.00	Μέχρι16

Όραμά Μας Η Δική Σας Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- **LED ένδειξης θύρας και συναγερμού**
- **Τεχνολογία Haptic(Δόνηση) κατά την ανάγνωση δακτύλου**
- **Υψηλή προστασία από αντιγραφή και αντικατάσταση**
- **Ενσωματωμένο Buzzer για ηχητική ειδοποίηση κατα τον συναγερμό**
- **Τα δακτυλικά αποτυπώματα μοιράζονται αυτόματα σε ολους τους αναγνώστες.**
- **Μοντέρνος σχεδιασμός για κάθε χώρο**
- **Ενσωματωμένο Tamper**
- **Ενσωματωμένη εξοδος ελέγχου θύρας και μπουτόν εξόδου**
- **Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα (CM728)**
- **Δυνατότητα ρύμθισης της έντασης του Buzzer**
- **3 Χρόνια εργοστασιακής εγγύησης**

VISION
SECURITY CONTROLLER



Κόκκινο και Πράσινο LED Κατάστασης Υποσυστήματος

Οι ενδείξεις σας δείχνουν τη κατάσταση του υποσυστήματος και θα είναι σβηστές αν δεν έχει προγραμματιστεί υποσύστημα για τον αναγνώστη

Περιοχή Ανάγνωσης

Το δάκτυλο θα πρέπει να τοποθετηθεί εδώ και θα πρέπει να καλύψει ολόκληρη την περιοχή αυτή κατά μήκος του αισθητήρα.
Δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση με το δάκτυλο.

Μπλε Ένδειξη Κατάστασης

Αυτή η ένδειξη υποδηλώνει ότι ο αναγνώστης είναι έτοιμος για ανάγνωση
Αναβόσβημα: Ο αναγνώστης είναι απασχολημένος
Σβηστό: Ο αναγνώστης δεν είναι έτοιμος

Μπλέ Ένδειξη Κατάστασης Θύρας

Η ένδειξη σας δείχνει την κατάσταση της θύρας: κλειδωμένη, ξεκλείδωτη, σε παράκαμψη.
Η ένδειξη είναι σβηστή αν δεν ελέγχει θύρα.

Εξοχή Τοποθέτησης Δακτύλου

Μικρή εξοχή για βοήθεια σωστής τοποθέτησης δακτύλου.

Δόνηση & Ηχητική Ειδοποίηση

Ο αναγνώστης δίνει ένα σύντομο ήχο και δονείται κατά την επιτυχή ανάγνωση του δακτύλου.
Ένας βραχύς ήχος θα ακουστεί σε αποτυχία ανάγνωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

N12138 N12138 TELEPERMIT CE RoHS

Συσκευή	CM729 Αναγνώστης LAN δακτυλικού αποτυπώματος - Λευκός(Διαθέσιμος και σε μαύρο CM728)
Τάση Τροφοδοσίας	10.0V D.C. - 14.5V D.C. @100mA
Έξοδος Κλειδαριάς	Έξοδος ανοικτού συλλέκτη, αρνητικής εντολής - 500mA
Είσοδος Μπουτόν Εξόδου	Είσοδος αρνητικής εντολής (0v) Δυνατότητα απενεργοποίησης
Θερμοκρασία-Υγρασία Λειτουργίας	-30° ~ 55° C (-22° to +185° F). Υγρασία 5% ~ 85% στους 30°C (86°F).
Εγγύηση	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	74mm (W), 23mm (D), 116mm (H)