ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

CP736 / CP737

3.5" Έγχρωμο Πληκτρολόγιο



- 3.5" Έγχρωμο Πληκτρολόγιο με εσωματωμένη έξοδο Θύρας, Button Εξόδου, Smart Card Reader και WiFi
- Ελληνικό μενού

CP140 CP141

Πληκτρολόγια Υποσυστημάτων



- Πληκτρολόγιο με πλήκτρα Αφής και εσωματωμένη έξοδο Θύρας, Button Εξόδου, Smart Card Reader, WiFi και RF Δέκτη

CP155

Εξωτερικά Πληκτρολόγια



- Πληκτρολόγια Εξωτερικού Χώρου IP65
- Με ενσωματωμένη Έξοδο θύρας, Button Εξόδου και Smart Card Reader

CP156

Πληκτρολόγιο Anti-Vandal



- Προστασία IP67 και Anti-Vandal
- Οπίσθιος μπλε LED φωτισμός για νυχτερινή χρήση
- Ενσωματωμένες Έξοδοι Θύρας , Button Εξόδου και Smart Card Reader

PR110 + PR111

Αναγνώστες Proximity



- Αδιάβροχα και Anti-Vandal μοντέλα
- Αναγνώστες MiFare 13,5MHz
- 3 LED ενδείξεων και Buzzer
- Απόσταση ανίχνευσης έως και 30mm

CM728 +CM729

Βιομετρικοί Αναγνώστες



- Βιομετρικοί Αναγνώστες με δόνηση και βομβητή
- Χρώμα Λευκό ή Μαύρο

ACCESS CONTROL

Proximity Tokens



- Μία μεγάλη γκάμα από κάρτες και μπρελόκ Proximity είναι διαθέσιμη για την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη.

RF 110

RF Δέκτες & Τηλεχειρισμός



- Αμφίδρομος Τηλεχειρισμός RF 10 προγραμματιζόμενων λειτουργιών + πανικό
- Οπτική επιβεβαίωση εκτέλεσης λειτουργίας

SMARTPHONE APP

Διαχείριση μέσω iFob



- Εφαρμογή για Smartphones (iOS, Android)
- Έλεγχος Υποσυστημάτων/Ζωνών/Θυρών
- Real-time ενημέρωση μέσω Push – SMS - Email
- Siri Sortcuts and Voice Control

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο Πίνακα	Vision-X, Vision-XIP, MyAlarm-XIP
Τάση Εισόδου	16-18V A.C. 50-60Hz - 24VA εξωτερικό τροφοδοτικό
Ισχύς Τροφοδοτικού	Μέγιστο: 1 Amp (Η συνολική κατανάλωση από την τροφοδοσία συσκευών (+12V), το Lan (+) και την έξοδο τροφοδοσίας (C+), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 amp συνεχούς κατανάλωσης)
Συνολική Ισχύς	4 Amp (Συνολικά, με όλα τα περιφερειακά τροφοδοτικά συνδεδεμένα)
Εφεδρική Μπαταρία	12 VDC, 7.2AH επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Ελάχιστη Τάση Λειτουργίας	10,2 VDC
Φορτιστής Μπαταρίας	Παλμικός φορτιστής. (Σημείωση: Η τάση φόρτισης δε μπορεί να μετρηθεί χωρίς συνδεδεμένη μπαταρία)
Σύνδεση Περιφερειακών (RS485 LAN)	Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με πολύκλωνο καλώδιο συναγερμού έως 300m Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με 2 ζεύγη συνεστραμένου θωρακισμένου καλωδίου (Belden 8723) = 1200m
Θερμοκρασία/Υγρασία	0˚ έως 55˚ C, RH 5 έως 85% σχετική υγρασία
Διαστάσεις Πλακέτας	(Π) 235, (Η) 85, (Β) 40mm
Εγγύηση	3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής

Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας επιφυλάσσουμε το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών ή και των προδιαγραφών τους οποιαδήποτε στιγμή