Ηλεκτρομαγνήτες





Κωδικός	AR-0090M	AR-0200M	AR-0300M	AR-0600M AR-0600M-DT	AR-0600MR	AR-1200M AR-1200M-DT
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	70(L)X35(W)X20(H)	160(L)X28(W)X17(H)	166(L)X38.5(W)X21(H)	251(L)X47(W)X25(H)	228(L)X38(W)X27(H)	266(L)X73.5(W)X40(H)
Διαστ.Μαγνήτη(mm	62(L)X32(W)X9(H)	130(L)X28(W)X8(H)	130(L)X32(W)X10(H)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X61(W)X16(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	40	110	150	250	250	500
Κατανάλωση	12VDC-100mA 24VDC-200mA	12VDC-100mA 24VDC-200mA	12VDC-370mA 24VDC-185mA	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA

Διπλές Κλειδαριές	AR-0600M-DB AR-0600M-DB-DT	AR-1200M-DB AR-1200M-DB-DT
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	502(L)X47(W)X25(H)	532(L)X73.5(W)X40(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X61(W)X16(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	250	500
Κατανάλωση	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA

Εξωτερικές	AR-0400WF(Face Mount) AR-0400WS(Side Mount)	AR-1500WF(Face Mount) AR-1500WS(Side Mount)
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	164(L)X35(W)X26(H)	203(L)X63(W)X42(H) / 225(L)X65(W)X42(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	130(L)X32(W)X10(H)	185(L)X61(W)X16(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	180	600
Κατανάλωση	12VDC-370mA 24VDC-185mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA

Συγκρατητής Πόρτας	AR-0180M
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	100(L)X38(W)X38(H)
Διαστ.Μαγνήτη(mm	75(L)X32(W)X52(H)
Δύναμη Συγκρ(kg)	80
Κατανάλωση	12VDC-200mA 24VDC-100mA

Στηρήγματα	AR-0300MZL	AR-0400MZL	AR-0600MZL	AR-1200MZL	AR-1500MZL-WS	AR-1500MZL-WF
Διάσταση L (mm)	166(L)X43(W)X33(H)	166(L)X43(W)X33(H)	251(L)X50(W)X33(H)	266(L)X75(W)X48(H)	225(L)X72(W)X48(H)	225(L)X72(W)X48(H)
Διάσταση Z (mm)	166(L)X43(W)X100(H)	166(L)X43(W)X100(H)	190(L)X50(W)X100(H)	190(L)X72(W)X144(H)	190(L)X72(W)X144(H)	190(L)X72(W)X144(H)





Στηρήγματα U	AR-0300(0400)M-U	AR-0600M-U
Διαστάσεις(mm)	140(L)X43(W)X28(H)	190(L)X43(W)X28(H)

Κλειδαριές Πόρρου



Κωδικός	AR-1203A (Fail-Safe/Power to Lock)		AR-1203L (Fail-Safe/Power to Lock)		AR-1203P (Fail-Secure/Power to Open)	
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	200(L)X35(W)X36.5(H)		200(L)X35(W)X36.5(H)		200(L)X35(W)X36.5(H)	
Διαστ.Μαγνήτη(mm	102.6(L)X25.4(W)X2(H)		102.6(L)X25.4(W)X2(H)		102.6(L)X25.4(W)X2(H)	
Τάση Λειτουργίας	12VDC±0.10%	24VDC±0.10%	12VDC±0.10%	24VDC±0.10%	12VDC±0.10%	24VDC±0.10%
Κατανάλωση	Initial 1000mA Hold 250mA	Initial 500mA Hold 130mA	Initial 1000mA Hold 250mA	Initial 500mA Hold 130mA	Initial1200mA Hold 250mA	Initial 680mA Hold150mA

Στηρήγματα	AR-1203A-U(U-Brackets)		AR-1203A-BR(Plug Box)
Διαστάσεις(mm)	210(L)X47.3(W)X22(H)	110(L)X47.3(W)X22(H)	210(L)X44(W)X46(H)

Αφαλοί Κλειδαριών	AR-1203-KT	AR-1203-KK	AR-1203-KX	AR-1203-TX
				

Κωδικός	LK-1201A	LK-1201B(with LED)
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	205(L)X32(W)X43(H)	205(L)X32(W)X43(H)
Διαστ.Μαγνήτη(mm	104(L)X32(W)X3.5(H)	104(L)X32(W)X3.5(H)
Τάση Λειτουργίας	12VDC±10%	12VDC±10%
Κατανάλωση	Initial 900mA Hold 380mA	Initial 900mA Hold 320mA

Στηρήγματα	LK-1201A-U(U-Brackets)		LK-1201A-BR(Plug Box)	
Διαστάσεις(mm)	210(L)X22(W)X50(H)	110(L)X22(W)X50(H)	210(L)X44(W)X50(H)	110(L)X44(W)X50(H)

Για Αυτόματες Πόρτες	EM-1600-A	AR-1203H-L-12V(Fail-Secure/Power to Lock)	
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	203(L)X38(W)X41(H)	300(L)X53.5(W)X41(H)	
Διάσταση L (mm)		82.5(L)X27(W)X55.5(H)	
Τάση Λειτουργίας	110V/220V(Optional)	12VDC±0.10%	24VDC±0.10%
Κατανάλωση	Initial 650mA Hold 220mA	Initial1000mA Hold 250mA	Initial 500mA Hold130mA

Στηρήγματα	EM-1600-A-1(Angle)	
Διαστάσεις(mm)	100(L)X38(W)X40(H)	100(L)X13(W)X40(H)





Κωδικός	AR-1205A (Fail-Safe)	AR-1205UA (Fail-Safe)
Διαστ.Κλειδ/άς(mm)	192(L)X25(W)X37(H)	150(L)X40(W)X37(H)
Διαστ.Μαγνήτη(mm	100(L)X25(W)X3(H)	150(L)X40(W)X37(H)
Τάση Λειτουργίας	12VDC±10%	12VDC±10%
Κατανάλωση	Initial 880mA Hold 130mA	Initial 880mA Hold 130mA

Ηλεκτρικά Κυπρί



Κωδικός	AR-YS-130NO	AR-YS-131NO
Διαστάσεις(mm)	150(L)X39.5(W)X33.5(H)	160(L)X25(W)X30(H)
Τάση Λειτουργίας	12VDC	12VDC
Κατανάλωση	450mA	450mA

Κλειδαριά Θυρίδας



Κωδικός	AR-1211P (Fail-Secure)
Διαστάσεις(mm)	54(L)X41(W)X28(H)
Τάση Λειτουργίας	12VDC
Κατανάλωση	650mA

LED Piezo Push button

Κωδικός	AR-PB-6A	AR-PB-7A	AR-PB-8A	AR-PB-MDL
Χρώματα LED ΜΚ:Μπλέ&Κόκκινο ΠΚ:Πράσινο&Κόκκινο				
Διαστάσεις(mm)	114.3(L)X44.5(W)X7(H)	114.3(L)X69.9(W)X7(H)	86(L)X86(W)X7(H)	212(L)X38(W)X10(H)

Μεταλλικά Push Button

Κωδικός	AR-PB-1A(Silver) AR-PB-1G(Gold)	AR-PB-2A(Silver) AR-PB-2G(Gold)	AR-PB-3A(Silver)
			
Διαστάσεις(mm)	115(L)X42(W)X5(H)	115(L)X70(W)X6(H)	115(L)X70(W)X21(H)

Περιφερειακά

Κωδικός	Τροφοδοτικό (EU) BP-W12-1000-EO	Τροφοδοτικό(US) BP-W12-1500-EO	Τροφοδοτικό BP-W12-1500-US	Τροφοδοτικό BP-W15-2400	Power Cord(EU) CA-AC2-EO	Power Cord(US) CA-AC2-US
Τάση Εισόδου	100-240VAC,50/60Hz,0.5A	100-240VAC,50/60Hz,0.7A	100-240VAC,50/60Hz,0.7A	100-240VAC,50/60Hz,0.7A	—	—
Τάση Εξόδου	12VDC,1000mA	12VDC,1500mA	12VDC,1500mA	15VDC,2400m A,36VA	—	—
Διαστάσεις(mm)	65(L)X51(W)X66(H)	77(L)X45(W)X26.5(H)	73(L)X51(W)X35(H)	97(L)X46(W)X34(H)	177(L)	185(L)

Κωδικός	Standard Card(Read Write Thick) AR-TAGCT1W50 Standard Card(Read Thick) AR-TAGCT1R50	ISO Card(Read Write Thin) AR-TAGCI1W50 ISO Card(Read Thin) AR-TAGCI1R50	MIFARE(Read Write Thin) AR-TAGCI3W50	Key Chain(Read Write) AR-TAGK71W20F Key Chain(Read Write/ Blank) AR-TAGK71W20F-WO Key Chain(Read Write/ EM) AR-TAGK71W20F-EM Key Chain(Read) AR-TAGK71R20F	MIFARE(Read Write/ Economy) AR-TAGK73W20F-MF07 MIFARE(Read Write/ Standard) AR-TAGK73W20F-MF08
					
Data Format	EM4001/4012	EM4001/4012	MF1	EM4001/4012	MF1
Συχνότητα	125kHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz
Τύπος Μετάδοσης	Passive(non-battery operated)	Passive(non-battery operated)	Passive(non-battery operated)	Passive(non-battery operated)	Passive(non-battery operated)
Θερμοκρασία	-20°C to +60 °C	-20 °C to +60 °C	-20°C to +60 °C	-20 °C to +60 °C	-20 °C to +60 °C
Διαστάσεις(mm)	54(L)X86(W)X1.8(H)	54(L)X86(W)X0.8(H)	54(L)X86(W)X0.8(H)	47(L)X28(W)X5(H)	47(L)X28(W)X5(H)



Κωδικός	External Keyboard AR-WG-KEYBOARD	External Keyboard AR-WG-KEYBOARD-M
		
Επικοινωνία	WG 4/8/10	
Διαστάσεις(mm)	88(L)X60(W)X3.6(H)	
Συμβατότητα	AR-723H	AR-331series/AR-881series

Κωδικός	Relay Output Module AR-821RB	Relay Output Module AR-721RB	Relay Output Module AR-829RB
			
Τροφοδοσία	12VDC	12VDC	12VDC
Κατανάλωση	20mA/40mA	40mA	20mA/40mA
Επαφή Relay	1Form C,12A at125VAC, 7A at 250VAC,7A at30VDC		2Form C,1A at 25VAC,2A at 24VDC
Θερμοκρασία	-20°C to +60°C		-20°C to +60°C
Διαστάσεις(mm)	20(L)X32(W)X29(H)	33.6(L)X47.8(W)X22.6(H)	55(L)X25(W)X17.4(H)