ΕΛΕΓΚΤΕΣ / ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ

Καρταναγνώστες LCD για εύκολη λειτουργία χρήσης

AR-727H

- Διπλή Λειτουργία
- Stand Alone & Δίκτυο
- Προστασία από σκόνη και νερό
- Αντικραδασμικό Relay
- 20 set αυτόματου Alarm

AR-727E/AR-829E-V5

- Διπλή Λειτουργία
- Stand Alone & Δίκτυο
- Δύο τρόποι επικοινωνίας
- Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 συχνότητες
- Αντικραδασμικό Relay

		AR-727H		AR-727E/AR-829E-V5	
Συχνότητα		125KHz	13,56MHz	125KHz	13,56MHz
Standard Δεδομένων		EM Standard	ISO 14443A option: ISO 15693 DESFire PSAM NFC	EM Standard	ISO 14443A option: ISO 15693 DESFire PSAM NFC
Απόστ. Ανάγνωσης		10~18cm	2~8cm	5~15cm	2~5cm
Κατανάλωση		<3W			
Επικοινωνία		RS-485		RS-485 + Ethernet	
Baut Rate		9.600bps (N,8,1)		9.600 bps (N,8,1) +10/100M base T	
Θερμοκρασία		-10°C~+60°C			
Είσοδοι		Button Εξόδου / Μαγν. Επαφή		2x Button Εξόδου / 2x Μαγν. Επαφές	
Έξοδοι		Relay θύρας / Relay Alarm			
Χρόνος Κλειδαριάς		0,1~600 sec			
Χρόνος Alarm		0,1~600 sec			
Tamper		Διακόπτης Τύπου C			
Χρήστες	M4/M8	1,024		16.000	
	M6	65.000		Όχι	
Συμβάντα		1.200		32.000	
Βοηθ. Καρτ/στες		1 θύρα WG (Wiegand)			
Anti-pass-back		Ναι			
Έλεγχος Ανελ/στηρα		32 όροφοι, 1.024 χρήστες		64 όροφοι, 16.000 χρήστες	
Σειριακή θύρα		Ναι			
Οθόνη LCD		128*64 dot LCD (4 γραμμές / 16 χαρακτήρες ανά γραμμή)			
Ψηφιακές Έξοδοι		Έξοδος Οπλισμού / Παρουσίας Κάρτας		Έξοδος Οπλισμού / Alarm/ Απειλής / Εντολή πόρτα βοηθ. καρτα/στη	
Προστασία		IP 54			
Ενδείξεις		8 LED & 1 Beeper			
Υλικό Πληκτρολογίου		Καουτσούκ			
Υλικό Housing		ABS			
Χρονικές Ζώνες		11/63 (σε σύνδεση με τον AR-716E)		63	
Τρόποι Λειτουργίας		StandAlone/ Δίκτυο			
Χρώμα		Γκρι		Γκρι/Ασημί	
Διαστάσεις (mm)		126 (L) x 91 (L) x 46 (H)			
Βάρος (gr)		200gr			



AR-727H



AR-829E-V5



access.indd 62 10/4/2013 11:34:42 μμ